

AGROKID 210 CAB • 220 CAB • 230 CAB



EVOLVING AGRICULTURE

	Versione	AGROKID 210 CAB		AGROKID 220 CAB		AGROKID 230 CAB									
		2RM	DT	2RM	DT	2RM	DT								
MOTORE		MITSUBISHI EURO III		MITSUBISHI EURO III		MITSUBISHI EURO III									
Cilindri/Cilindrata	n°/cm ³	4/1500		4/1500		4/1758									
Aspirazione		Naturale		Turbo		Turbo									
Potenza max. omologata (2000/25/CE)	CV/kW	39/28,5		43/31,5		51/37									
Potenza max. omologata (ECE R24.03)	CV/kW	35/26		41/30		47/34,5									
Regime nominale	giri/min.	3000		3000		3000									
Coppia max.	Nm	83		100		122									
Regime di coppia max.	giri/min.	1900		2100		2000									
Raffreddamento				a liquido											
Regolazione motore				meccanica											
Filtro aria				a secco con cartuccia di sicurezza											
Marmitta sottocofano				con scarico laterale											
Capacità serbatoio gasolio	litri			38 (serbatoio principale) / 15 (serbatoio supplementare)											
DIMENSIONI E PESI (con pneumatici posteriori)		320/70 R 20		360/70 R 24		360/70 R 24									
Lunghezza max. senza stegoli	mm	2950		2980		2980									
Larghezza min.- max.	mm	1220*-1360		1360-1675		1360-1675									
Altezza max. alla cabina	mm	2135		2195		2195									
Luce libera da terra	mm	345		390		390									
Passo	mm	1745		1745		1745									
Carreggiata anteriore min.- max.	mm	970-1120		1040-1315		1040-1315									
Carreggiata posteriore min.- max.	mm	820-1020		1005-1320		1005-1320									
Raggio minimo di volta senza freni	mm	2600		2600		2600									
Peso con cabina	kg	1350		1420		1420									
TRASMISSIONE															
Frizione cambio				a comando meccanico											
Cambio meccanico 4 marce sincronizzate per 3 gamme				12 AV + 12 RM (vel. min.: 0,89 km/h)											
Cambio meccanico 4 marce sincronizzate per 4 gamme con super-riduttore				16 AV + 16 RM (vel. min.: 0,24 km/h)											
Velocità max.	km/h			30											
Inversore				meccanico sincronizzato											
Bloccaggio differenziale posteriore				a comando elettroidraulico											
P.T.O. POSTERIORE															
Frizione				a comando meccanico											
Velocità	giri/min.			540-1000 / 540-540 ECO / P.T.O. sincronizzata											
P.T.O. VENTRALE															
Frizione				a comando meccanico											
Velocità	giri/min.			2000											
P.T.O. ANTERIORE															
Frizione				a dischi multipli in bagno d'olio											
Velocità	giri/min.			1000											
Comando				elettroidraulico a pulsante											
FRENI E STERZO															
Frenatura				freni posteriori a dischi in bagno d'olio a comando meccanico											
Guida idrostatica				con pompa indipendente											
Angolo di sterzata				57°											
PONTE ANTERIORE															
Tipo				struttura a "portale"											
Innesto trazione				a comando meccanico											
Bloccaggio differenziale anteriore				a comando elettroidraulico											
Zavorre anteriori				4 zavorre da 25 kg e 4 zavorre da 15 kg											
SOLLEVATORE IDRAULICO															
Sollevatore posteriore				meccanico											
Controllo dell'attrezzo				controllo di posizione e sforzo											
Capacità max. di sollevamento	kg			1200											
Portata della pompa	l/min.			30											
Distributori idraulici ausiliari	n° vie			4/6											
Sollevatore anteriore				originale integrato / capacità max. di sollevamento 400 kg.											
POSTO GUIDA															
Cabina				monolitica, originale insonorizzata, sospesa su silent-block, parabrezza apribile, tergilunotto posteriore, 4 fari di lavoro											
Climatizzatore cabina				aria condizionata, ventilazione e riscaldamento											
Leve cambio				sotto il volante											
Leve di controllo del sollevatore				in console alla destra del posto guida											
CAMBIO 16 AV + 16 RM - VELOCITÀ IN KM/H A 3000 GIRI/MIN. MOTORE CON PNEUMATICI POSTERIORI 360/70 R 24															
1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	1L	2L	3L	1M	4 L	2M	3M	4M	1V	2V	3V	4V
0,24	0,37	0,56	0,84	0,91	1,34	2,08	2,29	3,14	3,47	5,26	7,92	9,26	14,06	21,27	32,05

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

* DISPONIBILE LA VERSIONE CON PONTE STRETTO E PNEUMATICI POSTERIORI 280/70 R 18. LARGHEZZA MINIMA: 1165 MM
N.B.: LE VELOCITÀ IN RETROMARCIA SONO LEGGERMENTE SUPERIORI RISPETTO ALLE CORRISPONDENTI IN MARCIA AVANTI

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
Codice: 308.8128.1.4-4 - 01/07 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.
Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211
www.deutz-fahr.it



EVOLVING AGRICULTURE