

SUPERTIGRE 5500



THE 21 SERIES



Il Supertigre 5500 è il nuovo trattore articolato della serie 21. E' strettissimo per penetrare con agilità nelle colture più difficili e delicate; dispone di una sterzata formidabile per riuscire ad operare con la massima precisione e velocità: quanto basta per renderlo insuperabile nelle colture specializzate a filare e su terreni in forte pendenza. Le quattro ruote motrici infatti, trasmettono al terreno tutta la potenza del motore e il grande bilanciamento consente l'utilizzo degli attrezzi più pesanti senza sbandieramenti e senza danneggiare il suolo. Supertigre monta il telaio ACTIO™, il Telaio Integrale Oscillante Antonio Carraro, che

determina un assetto inimitabile ed esclusivo: baricentro basso, oscillazione tra i due assali di ben 15° e quindi trazione omogenea e costante in tutte le condizioni di terreno, nonché sterzata precisa e strettissima. Il cambio è a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce. Opera con poco sforzo e a basso consumo anche in normali attività agricole durante tutto l'arco dell'anno, con ammortamenti sicuri nel brevissimo termine. Molto curati ergonomia e comfort. Il motore del Supertigre è diesel ad iniezione indiretta costruito con i più avanzati sistemi di combustione e di iniezione.





DATI TECNICI: SUPERTIGRE 5500

THE 21 SERIES



| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Telaio | Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Articolato • Quattro ruote motrici uguali | | | | |
| Motore Tipo | Diesel a iniezione indiretta con masse controrotanti | | | | |
| | Normativa emissioni: Fase 3A | N. cilindri: 4 | | | |
| | Cilindrata cc: 2216 | Potenza kW/CV: (97/68/CE) 35/48 | | | |
| | Giri motore max: 2600 | Coppia max (Nm/g): 143/1800 | | | |
| | Raffreddamento: Acqua | Capacità serbatoio (l.): 40 | | | |
| Trasmissione | Cambio a 12 marce: 8 avanti e 4 retromarce | | | | |
| Presi di forza | 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio | | | | |
| Albero | Profilo ASAE 1" 3/8 a 6 scanalature | | | | |
| Sollevatore idraulico | Con attacco a 3 punti, Cat. 1 - Capacità (Kg): 2000 | | | | |
| Pressione di esercizio (bar) | 140 | | | | |
| Sterzo | Idraulico con due pistoni di comando a doppio effetto | | | | |
| Freni | Freni di servizio posteriori a tamburo a comando meccanico; Freni di soccorso e stazionamento con leva di comando ad azione sui freni a tamburo posteriori | | | | |
| Pneumatici | 7.50-16 | 8.25-16 | 7.50-18 | 250/80-18 | 280/70-18 |
| Larghezza est. min. (mm) | 1020 | 1055 | 1045 | 1130 | 1190 |
| Luce al suolo (mm) | 250 | 265 | 285 | 285 | 285 |
| Peso in ordine di marcia: (Kg) | 1400 | | | | |
| Dimensioni (mm) | Passo: 1275 | | Sbalzo anteriore: 1090 | | |
| | Lunghezza: 3140 | | Altezza: 2055 | | |
| Dotazione di serie | Bloccaggio differenziale posteriore ed anteriore a comando meccanico • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Gancio traino posteriore registrabile • Gancio traino anteriore • Arco di protezione operatore abbattibile • Claxon • Impianto luci ed indicatori direzionali • Presa di corrente unipolare sul cruscotto e presa da 7 poli posteriore • Quadro di controllo centralizzato • Interruttore avviamento di sicurezza • Cronotachigrafo | | | | |
| Optional | Faro di lavoro posteriore orientabile • Impianti idraulici ausiliari con distributori a semplice e doppio effetto e con 3, 4 o 5 prese idrauliche posteriori • Coppia zavorre ruote • Distanziali ruote | | | | |



Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com
COD. 4 7315 155 - 05/2013