

AGROLUX 310 • 320 • 410



EVOLVING AGRICULTURE.

DATI TECNICI

Versione	AGROLUX 310		AGROLUX 320		AGROLUX 410	
	2RM	DT	2RM	DT	2RM	DT
MOTORE	1000.3 WT E3 HRT		1000.3 WT E3 HRT		1000.4 WT E3 HRT	
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³		3/3000		4/4000	
Aspirazione	Turbo		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Potenza max. omologata (2000/25/CE)	CV/kW		62/46,5		72/54	
Potenza max. omologata (ECE R24.03)	CV/kW		59/44		69/51,5	
Regime nominale	giri/min.		2200		2200	
Velocità massima	giri/min.		2350 ± 30		2350 ± 30	
Velocità minima	giri/min.		750		750	
Coppia max./Regime	Nm/giri/min.		240/1600		265/1600	
Incremento di coppia	%		22		18	
Raffreddamento			liquido-olio		liquido-olio	
Regolazione motore			meccanica		meccanica	
Filtro aria			a secco con cartuccia di sicurezza		a secco con cartuccia di sicurezza	
Marmitta sottocofano			con scarico orizzontale a sinistra		con scarico orizzontale a sinistra	
Capacità serbatoio gasolio	litri		70		70	
DIMENSIONI E PESI (con pneumatici posteriori)			16.9 R30		16.9 R30	
Lunghezza max. senza stegoli	mm		3315		3445	
Larghezza min.- max.	mm		1838/2325		1838/2325	
Altezza max. al telaio di protezione	mm		2455		2455	
Altezza max al telaio abbattuto	mm		1965		1965	
Altezza ai parafanghi	mm		1520		1520	
Altezza max. al volante	mm		1600		1600	
Altezza min.- max. cofano	mm		1230/1560		1230/1560	
Luce libera da terra	mm		400		400	
Passo	mm		1976		2015	
Carreggiata anteriore max	mm		1750		1750	
Carreggiata posteriore max	mm		1840		1840	
Raggio minimo di volta senza freni	mm		3700		3900	
Peso con telaio di sicurezza	kg		2800		2900	

TRASMISSIONE

Frizione cambio	a comando meccanico
Inversore	meccanico
Cambio meccanico, 5 marce sincronizzate, 3 gamme	15 AV + 15 RM
Velocità max.	km/h 40
Bloccaggio differenziale post.	a comando meccanico
Lubrificazione	forzata

FRENI E STERZO

Frenatura	sulle 4 ruote
Frenatura rimorchio	idraulica
Guida idrostatica	con pompa indipendente
Angolo di sterzata	55°

PONTE ANTERIORE

Innesto trazione	a comando meccanico
Bloccaggio differenziale anteriore	a comando meccanico

P.T.O. POSTERIORE

Frizione	a secco
Velocità	giri/min. 540 / 540 ECO / SYNCRO
Comando	meccanico indipendente

SOLLEVATORE IDRAULICO

Sollevatore posteriore	meccanico
Capacità max. di sollevamento	kg 3000
Portata della pompa	l/min. 45
Distributori idraulici ausiliari	n° vie 4/6
Attacco a 3 punti (stegoli e terzo punto)	rotule fisse
Tirante DX e stabilizzatori	meccanico

POSTO GUIDA

Leve cambio	laterali
Telaio di sicurezza	a due montanti, reclinabile
Strumentazione	analogica
Poltrocinca di guida	a regolazione meccanica

15 AV - VELOCITÀ IN KM/H A 2200 GIRI/MIN. MOTORE CON PNEUMATICI POSTERIORI 16.9 R30

1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18

15 RM - VELOCITÀ IN KM/H A 2200 GIRI/MIN. MOTORE CON PNEUMATICI POSTERIORI 16.9 R30

1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Codice: 308.8147.1.4-2 - 10/10 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.
Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviso (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com



EVOLVING AGRICULTURE.