

COUNTRY

THE 17 SERIES



COUNTRY: il super compatto professionale

Il modello **Country 4400** rappresenta il **trattore super-compatto a ruote maggiorate** destinato alle attività di manutenzione del verde, cantieristica, movimento terra, coltivazioni intensive, in ambito professionale.

Il Country offre un **comfort operativo di primo livello** grazie ad un **posto guida spazioso ed ergonomico** con un sedile a culla comodo e avvolgente. Il classico telaio integrale oscillante Antonio Carraro **ACTIO™** è sinonimo di equa ripartizione dei pesi, massima aderenza, minimo compattamento del suolo, comfort operativo di prim'ordine, baricentro basso, e infine, fantastica versatilità.

Le **quattro ruote motrici** contribuiscono, con il telaio ACTIO™, a garantire massimo comfort e sicurezza operativa conferendo una trazione e un'aderenza al terreno costanti. Le **dimensioni compatte** del mezzo consentono sterzate precise e strettissime. Il motore diesel a 4 tempi, offre un cambio a 12 marce di cui 8 avanti e 4 retromarce.

La solidità e la **qualità costruttiva** del Country consente l'utilizzo di questo trattore anche nei lavori più complessi, in pendenze molto accentuate, con qualunque clima, lungo tutto l'arco dell'anno, garantendo ammortamenti sicuri nel breve termine.



DATI TECNICI: COUNTRY

THE 17 SERIES



4400

Telaio Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici

Motore Tipo Diesel a 4 tempi a iniezione diretta

Normativa Emissioni Fase 3A

N. cilindri 3

Cilindrata cc. 1642

Potenza kW/CV (97/68/CE) 28/38

Giri motore max 3000

Coppia max (Nm/giri) 111/1200

Raffreddamento Acqua

Capacità serbatoio (litri) 21

Trasmissione Cambio a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce

Presa di forza Indipendente, con frizione multidisco in bagno d'olio, velocità standard 540 giri/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio

Albero Profilo ASAE 1" 3/8 a 6 scanalature

Sollevatore idraulico Posteriore con attacco a 3 punti a posizione controllata, Cat. 1

Pressione di esercizio (bar) 140

Capacità (Kg) 850

Sterzo Idraulico

Freni Di servizio e di stazionamento - Freni sterzanti

Pneumatici: Anteriori 7.50-16 7.50-16 260/70 R16 29x12.50-15 Garden

Posteriori 300/70 R20 9.50-20 300/70 R20 36x13.50-15 Garden

Larghezza esterna min. (mm) 1200 1145 1200 1435

Luce al suolo (mm) 260 260 235 260

Peso in ordine di marcia (Kg) 1150

Dimensioni (mm) Passo: 1240 Sbalzo anteriore: 925

Lunghezza totale: 2865 Altezza: 2005

Dotazione di serie Bloccaggio differenziale posteriore e anteriore • Disinnesto trazione anteriore • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile • Un distributore a doppio effetto con due innesti rapidi • Gancio traino posteriore • Clacson • Impianto luci • Presa di corrente • Stop ed indicatori direzionali • Serie di spie di controllo • Cronotachigrafo • Interruttore avviamento di sicurezza

Optional Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllato • Faro di lavoro posteriore orientabile • Zavorre su ruote



Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com
COD. 4 7315 154 - 07/2012