



Frutteto³ 80 90 100 110

Frutteto³

- MOTORI SDF SERIE 1000 TIER III, 3 O 4 CILINDRI, TURBO INTERCOOLER, A REGOLAZIONE ELETTRONICA
- CAMBIO 5 MARCE CON POWERSHIFT (3 RAPPORTI SOTTOCARICO)
- CAMBIO OVERSPEED PER UNA VELOCITÀ MASSIMA (40 KM/H) RAGGIUNGIBILE ANCHE A REGIME ECONOMICO MOTORE
- INVERSORE IDRAULICO SOTTOCARICO CON LEVA COMANDO SOTTO IL VOLANTE E SISTEMA STOP&GO
- P.T.O. IDRAULICA A TRE VELOCITÀ 540/ 540ECO/ 1000
- FRENATURA IDROSTATICA SULLE QUATTRO RUOTE
- AMPIO ANGOLO DI STERZO DI 55°
- CABINA A QUATTRO MONTANTI AD ALTA VISIBILITÀ, PRESSURIZZATA E INSONORIZZATA

SAME
Puoi fidarti.

DATI TECNICI

		FRUTTETO ³ 80	FRUTTETO ³ 90	FRUTTETO ³ 100	FRUTTETO ³ 110
	Versione	DT	DT	DT	DT
MOTORE		SDF 1000.3 WTI TIER III	SDF 1000.4 WTI TIER III	SDF 1000.4 WTI TIER III	SDF 1000.4 WTI TIER III
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Aspirazione		Turbo Intercooler			
Potenza max. omologata (2000/25/CE)	CV/kW	82/60	85/63	96/71	106/78
Regime nominale	giri/min.	2200	2200	2200	2000
Coppia max.	Nm	310	345	373	390
Regime di coppia max.	giri/min.	1600	1600	1600	1600
Raffreddamento		liquido-olio			
Regolazione motore		elettronica			
Filtro aria		a secco con cartuccia di sicurezza e eiettore polveri con scarico laterale / verticale			
Marmitta sottocofano		55 con serbatoio davanti al motore			
Capacità serbatoi gasolio	litri	40 con serbatoio supplementare sotto la piattaforma			
DIMENSIONI E PESI (con pneumatici posteriori)		360/70R24	380/70R24	420/70R24	420/70R24
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3186	3338	3363	3363
Larghezza min.- max.	mm	1443-2012	1478-1988	1618-2018	1618-2018
Altezza max. al telaio di protezione	mm	2228	2380	2405	2405
Altezza al cofano	mm	1296	1318	1343	1343
Altezza al volante	mm	1306	1328	1353	1353
Altezza alla cabina	mm	2267	2289	2314	2314
Luce libera da terra	mm	225	225	250	250
Passo	mm	1990	2120	2120	2120
Carreggiata anteriore min.- max.	mm	1165-1442	1165-1442	1165-1516	1165-1516
Carreggiata posteriore min.- max.	mm	1139-1637	1189-1589	1179-1579	1179-1579
Raggio minimo di volta senza freni	mm	3900	4000	4000	4000
Peso con telaio di sicurezza	kg	2500	2650	2650	2650
Peso con cabina	kg	2720	3000	3000	3000

TRASMISSIONE

Frizione cambio		a comando idrostatico
Cambio meccanico 5 marce sincronizzate 3 gamme con super-riduttore + mini-riduttore (vel. min.: 0,22 km/h)		30 AV + 15 RM con Overspeed
Cambio Powershift (3 rapporti sottocarico) 5 marce sincronizzate per 3 gamme (con super-riduttore) (vel. min.: 0,18 km/h)		45 AV + 45 RM con Overspeed
Velocità max.	km/h	cambio Overspeed fino a 50 km/h (limitato a 40 km/h per motivi legislativi, anche a regime economico motore)
Inversore		meccanico sincronizzato idraulico sottocarico con sistema Stop&Go
Bloccaggio differenziale post.		a comando elettroidraulico
Lubrificazione		forzata + radiatore olio trasmissione

P.T.O. POSTERIORE

Frizione		a dischi multipli in bagno d'olio
Velocità	giri/min. giri/min.	540-540 ECO 540-540 ECO-1000 P.T.O. sincronizzata
Comando		elettroidraulico a pulsante

P.T.O. ANTERIORE

Frizione		a dischi multipli in bagno d'olio
Velocità	giri/min.	1000
Comando		elettroidraulico a pulsante

FRENI E STERZO

Frenatura		integrale, a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote a comando idrostatico
Freno di stazionamento		indipendente
Frenatura rimorchio		valvola frenatura idraulica
Guida idrostatica		pompa indipendente con volante regolabile
Angolo di sterzata	DT	55°

SOLLEVATORE IDRAULICO

Sollevatore posteriore		meccanico elettronico
Capacità max. di sollevamento	kg	3000
Portata della pompa	l/min.	54
Impianto idraulico con doppia pompa	l/min.	33+25
Distributori idraulici ausiliari	n° vie	6 con regolatore di flusso 4 vie ventrali a comando meccanico o elettroidraulico
Attacco a 3 punti (stegoli e terzo punto)		rotule fisse ad aggancio automatico
Tirante DX e stabilizzatori		meccanici idraulici
Sollevatore anteriore		originale integrato capacità massima di sollevamento 1500 kg zavorre ad aggancio rapido da 250 kg

POSTO GUIDA

Piattaforma		sospesa su silent-block
Telaio di sicurezza		reclinabile
Cabina		originale insonorizzata e pressurizzata, 4 montanti, tergilunotto posteriore, 4 fari di lavoro, filtro aria a carboni attivi, specchi retrovisori esterni
Strumentazione		display digitale
Poltroncina di guida		a regolazione meccanica con cintura di sicurezza a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza

CAMBIO POWERSHIFT CON OVERSPEED 45 AV + 45 RM - VELOCITÀ IN KM/H A 2200 GIRI/MIN. MOTORE CON PNEUMATICI POSTERIORI 420/70 R 24

	1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	5 SR	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
LOW	0,18	0,28	0,40	0,59	0,87	1,27	1,72	2,54	3,75	5,53	7,76	9,43	14,01	20,64	30,48
MEDIUM	0,22	0,32	0,48	0,71	1,05	1,41	2,05	3,05	4,50	6,46	8,05	11,31	16,81	24,77	36,57
HIGH	0,27	0,39	0,58	0,86	1,17	1,71	2,49	3,70	5,45	6,64	9,41	13,71	20,38	30,03	44,33*

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

* = VELOCITÀ MASSIMA LIMITATA A 40 KM/H A REGIME ECONOMICO MOTORE
N.B.: LE VELOCITÀ IN RETROMARCIA SONO LEGGERMENTE INFERIORI RISPETTO ALLE CORRISPONDENTI IN MARCIA AVANTI
PER IL CAMBIO 30+15, LE VELOCITÀ IN RETRO SONO LEGGERMENTE INFERIORI ALLE VELOCITÀ NON MINI-RIDOTTE.

CONCESSIONARIO DI ZONA

SAME
Puoi fidarti.

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. _ Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.same-tractors.com

Si raccomanda l'utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF LUBRICANTS

Azienda con Sistema Qualità
Certificata in conformità alla
normativa ISO 9001:2000