

AGROPLUS F Ecoline

310 • 315 • 320 • 405 • 410 • 420



EVOLVING AGRICULTURE.

DATI TECNICI		AGROPLUS F Ecoline 300	AGROPLUS F Ecoline 315	AGROPLUS F Ecoline 320	AGROPLUS F Ecoline 405	AGROPLUS F Ecoline 410	AGROPLUS F Ecoline 420
Versione		DT	DT	DT	DT	DT	DT
MOTORE		SDF 1000.3 WT TIER III	SDF 1000.3 WT TIER III	SDF 1000.3 WT TIER III	SDF 1000.4 WT TIER III	SDF 1000.4 WT TIER III	SDF 1000.4 WT TIER III
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Aspirazione		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Potenza max. omologata (2000/25/CE)	CV/kW	62/46	72/53	82/60	80/59	85/63	96/71
Regime nominale	giri/min.	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Coppia max.	Nm	240	265	310	325	345	373
Regime di coppia max.	giri/min.	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Raffreddamento		liquido-olio					
Regolazione motore		elettronica					
Filtro aria		a secco con cartuccia di sicurezza e eiettore polveri					
Marmitta sottocofano		con scarico laterale sottopedana					
Capacità serbatoio gasolio	litri	55					
DIMENSIONI E PESI (con pneumatici posteriori)		360/70R24	360/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3186	3186	3208	3338	3338	3338
Larghezza min.- max.	mm	1443-2012	1443-2012	1478-1988	1478-1988	1478-1988	1478-1988
Altezza max. al telaio di protezione	mm	2228	2228	2250	2380	2380	2380
Altezza al cofano	mm	1138	1138	1138	1138	1138	1138
Altezza al volante	mm	1148	1148	1148	1148	1148	1148
Luce libera da terra	mm	225	225	225	225	225	225
Passo	mm	1990	1990	1990	2120	2120	2120
Carreggiata anteriore min.- max.	mm	1165-1442	1165-1442	1165-1442	1165-1442	1165-1442	1165-1442
Carreggiata posteriore min.- max.	mm	1083-1652	1083-1652	1058-1608	1165-1442	1165-1442	1165-1442
Raggio minimo di volta senza freni	mm	3900	3900	3900	4000	4000	4000
Peso con telaio di sicurezza	kg	2250	2400	2400	2630	2650	2650

TRASMISSIONE	
Frizione cambio	a comando meccanico
Cambio meccanico 5 marce sincronizzate x 2 gamme + mini-riduttore (vel. min.: 1,33 km/h)	20 AV + 10 RM
Cambio meccanico 5 marce sincronizzate x 2 gamme + mini e super-riduttore (vel. min.: 0,21 km/h)	30 AV + 15 RM
Velocità max.	km/h 40
Inversore	meccanico sincronizzato
Bloccaggio differenziale post.	a comando meccanico
Lubrificazione	forzata
FRENI E STERZO	
Frenatura	integrale, a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote a comando idrostatico indipendente
Freno di stazionamento	indipendente
Frenatura rimorchio	valvola frenatura idraulica
Guida idrostatica	pompa indipendente
Angolo di sterzata	60°
PONTE ANTERIORE	
Innesto trazione e differenziali	a comando meccanico
Bloccaggio differenziale anteriore	a comando meccanico

P.T.O. POSTERIORE	
Frizione	a secco a comando indipendente
Velocità	giri/min. 540-540 ECO giri/min. 540-540 ECO-1000 giri/min. 540-540 ECO + synchro
Comando	meccanico indipendente
SOLLEVATORE IDRAULICO	
Sollevatore posteriore	meccanico
Capacità max. di sollevamento	kg 3000
Portata della pompa	l/min. 45
Distributori idraulici ausiliari	n° vie 4/6
Attacco a 3 punti (stegoli e terzo punto)	rotule fisse ad aggancio automatico
Tirante DX e stabilizzatori	meccanici
POSTO GUIDA	
Leve cambio	laterali
Telaio di sicurezza	fisso reclinabile
Strumentazione	analogica
Poltroncina di guida	a regolazione meccanica con cintura di sicurezza

CAMBIO 30 AV + 15 RM CON MINI E SUPER-RIDUTTORE - VELOCITA' IN KM/H A 2200 GIRI/MIN. MOTORE CON PNEUMATICI POSTERIORI 380/70 R 24														
1 SR min	2 SR min	3 SR min	4 SR min	5 SR min	1 M min	2 M min	3 M min	4 M min	5 M min	1 V min	2 V min	3 V min	4 V min	5 V min
0,21	0,31	0,43	0,60	0,84	1,33	1,91	2,73	3,82	5,32	7,35	10,51	15,06	21,04	29,27
1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	5 SR	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,27	0,36	0,52	0,73	1,02	1,62	2,31	3,32	4,64	6,45	8,93	12,75	18,28	25,54	35,53
														40,00*

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

N.B.: LE VELOCITÀ IN RETROMARCIA SONO LEGGERMENTE INFERIORI RISPETTO ALLE CORRISPONDENTI IN MARCIA AVANTI
LE VELOCITÀ IN RETRO SONO LEGGERMENTE INFERIORI RISPETTO ALLE CORRISPONDENTI VELOCITÀ IN MARCIA AVANTI NON MINI-RIDOTTE

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Codice: 308.308.8162.1.4-2 - 10/10 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH

Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.

Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com



EVOLVING AGRICULTURE.