

# AGROPLUS S

320 • 330 • 410 • 420 • 430



EVOLVING AGRICULTURE.

DATI TECNICI		AGROPLUS S 320	AGROPLUS S 330	AGROPLUS S 410		AGROPLUS S 420	AGROPLUS S 430
Versione		DT	DT	2RM	DT	DT	DT
MOTORE		SDF 1000.3 WTI TIER III	SDF 1000.3 WTI TIER III	SDF 1000.4 WTI TIER III		SDF 1000.4 WTI TIER III	SDF 1000.4 WTI TIER III
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/3000	3/3000	4/4000		4/4000	4/4000
Aspirazione		Turbo Intercooler					
Potenza max. omologata (2000/25/CE)	CV/kW	82/60	90/66	85/63		96/71	106/78
Regime nominale	giri/min.	2200	2200	2200		2200	2000
Coppia max.	Nm	310	340	345		373	390
Regime di coppia max.	giri/min.	1600	1600	1600		1600	1600
Raffreddamento		liquido-olio					
Regolazione motore		elettronica					
Filtro aria		a secco con cartuccia di sicurezza e eiettore polveri					
Marmitta sottocofano		con scarico laterale / verticale					
Capacità serbatoio gasolio	litri	55 con serbatoio davanti al motore					
		40 con serbatoio supplementare sotto la piattaforma					
DIMENSIONI E PESI (con pneumatici posteriori)		360/70 R24	360/70 R24	380/70 R24		420/70 R24	420/70 R24
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3186	3186	3338		3363	3363
Larghezza min. - max.	mm	1314-1813	1314-1813	1391-1888	1391-1873	1461-1911	1461-1911
Altezza max. al telaio di protezione	mm	2228	2228	2380	2380	2405	2405
Altezza al cofano	mm	1296	1296	1318	1318	1343	1343
Altezza al volante	mm	1306	1306	1328	1328	1353	1353
Altezza ai parafanghi	mm	1161	1161	1183	1183	1323	1323
Altezza alla cabina	mm	2303	2303	2325	2325	2350	2350
Luce libera da terra	mm	234	234	280	252	260	260
Passo	mm	2027	2027	2100	2157	2157	2157
Carreggiata anteriore min. - max.	mm	985-1270	985-1270	1070	1034-1270	1088-1324	1088-1324
Carreggiata posteriore min. - max.	mm	982-1489	982-1489	992-1489	992-1489	1022-1520	1022-1520
Raggio minimo di volta senza freni	mm	3400	3400	3340	3500	3600	3600
Peso con telaio di sicurezza	kg	2450	2450	2400	2590	2650	2650
Peso con cabina	kg	2600	2600	2560	2740	2800	2800
TRASMISSIONE							
Frizione cambio		a comando idrostatico					
Cambio meccanico 5 marce sincronizzate 3 gamme con super-riduttore + mini-riduttore (vel. min.: 0,22 km/h)		30 AV + 15 RM con Overspeed					
Cambio Powershift (3 rapporti sottocarico) 5 marce sincronizzate per 3 gamme (con super-riduttore) (vel. min.: 0,18 km/h)		45 AV + 45 RM con Overspeed					
Velocità max.	km/h	cambio Overspeed fino a 50 km/h (limitato a 40 km/h per motivi legislativi, anche a regime economico motore)					
Inversore		meccanico sincronizzato					
Bloccaggio differenziale post.		idraulico sottocarico con sistema Stop&Go					
Lubrificazione		a comando elettroidraulico forzata + radiatore olio trasmissione					
P.T.O. POSTERIORE							
Frizione		a dischi multipli in bagno d'olio					
Velocità	giri/min.	540-540 ECO					
	giri/min.	540-540 ECO-1000					
		P.T.O. sincronizzata					
Comando		elettroidraulico a pulsante					
P.T.O. ANTERIORE							
Frizione		a dischi multipli in bagno d'olio					
Velocità	giri/min.	1000					
Comando		elettroidraulico a pulsante					
FRENI E STERZO							
Frenatura		integrale, a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote a comando idrostatico					
Freno di stazionamento		indipendente					
Frenatura rimorchio		valvola frenatura idraulica					
Guida idrostatica		pompa indipendente con volante regolabile					
Angolo di sterzata	2RM	70°					
	DT	60°					
PONTE ANTERIORE							
Innesto trazione e differenziali		a comando elettroidraulico					
Bloccaggio differenziale anteriore		a comando elettroidraulico					
Parafanghi anteriori		fissi					
Comando		elettroidraulico a pulsante					
SOLLEVATORE IDRAULICO							
Sollevatore posteriore		meccanico elettronico					
Capacità max. di sollevamento	kg	3000					
Portata della pompa	l/min.	54					
Impianto idraulico con doppia pompa	l/min.	33+25					
Distributori idraulici ausiliari	n° vie	6 con regolatore di flusso 4 vie ventrali a comando meccanico o elettroidraulico					
Attacco a 3 punti (stegoli e terzo punto)		rotule fisse ad aggancio automatico					
Tirante DX e stabilizzatori		meccanici idraulici					
Sollevatore anteriore		originale integrato capacità massima di sollevamento 1500 kg zavorre ad aggancio rapido da 250 kg					
POSTO GUIDA							
Piattaforma		sospesa su silent-block					
Telaio di sicurezza		reclinabile					
Cabina		originale insonorizzata e pressurizzata, 4 montanti, tergilunotto posteriore, 4 fari di lavoro, filtro aria a carboni attivi, specchi retrovisori esterni					
Strumentazione		display digitale					
Poltrocinca di guida		a regolazione meccanica con cintura di sicurezza a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza					

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

\* = VELOCITÀ MASSIMA LIMITATA A 40 KM/H A REGIME ECONOMICO MOTORE  
N.B.: LE VELOCITÀ IN RETROMARCIA SONO LEGGERMENTE INFERIORI RISPETTO ALLE CORRISPONDENTI IN MARCIA AVANTI  
PER IL CAMBIO 30+15, LE VELOCITÀ IN RETRO SONO LEGGERMENTE INFERIORI ALLE VELOCITÀ NON MINI-RIDOTTE.

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Codice: 308.8165.1.4-3 - 10/10 - CFV

**SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH**  
Deutz-Fahr-Straße 1 \_ D-89415 Lauingen \_ Germany \_ [www.samedeutz-fahr.de](http://www.samedeutz-fahr.de)

**SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.**  
Viale Cassani, 15 \_ 24047 \_ Treviglio (BG) \_ Italy \_ Ph: +39 0363 4211 \_ [www.samedeutz-fahr.com](http://www.samedeutz-fahr.com)



**EVOLVING AGRICULTURE.**