

# AGROFARM T Ecoline 410 • 420



**EVOLVING AGRICULTURE.**

**DATI TECNICI**

Versione	AGROFARM T Ecoline 410		AGROFARM T Ecoline 420	
	2RM	DT	2RM	DT
<b>MOTORE</b>	SDF 1000.4 WTI EC EURO III		SDF 1000.4 WTI EC EURO III	
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³ 4/4000		4/4000	
Aspirazione	Turbo intercooler		Turbo intercooler	
Potenza omologata a regime nominale (2000/25/CE)	HP/KW 88/65		102/75	
Regime nominale	giri/min. 2300		2300	
Coppia max.	Nm 345		376	
Regime di coppia max.	giri/min. 1400		1400	
Incremento di coppia	%		21	
Raffreddamento	liquido-olio			
Regolazione motore	elettronico			
Filtro aria	a secco con doppio elemento			
Marmitta sottocofano	con scarico orizzontale			
Capacità serbatoi gasolio	litri 100			
<b>DIMENSIONI E PESI (con pneumatici posteriori)</b>	420/85R34		420/85R34	
Lunghezza max. senza stegoli	mm 4065		4075	
Larghezza min.- max.	mm 1950-2200		2050-2250	
Altezza max. al telaio di protezione	mm 2469		2469	
Luce libera da terra	mm 400		400	
Passo 2RM-DT	mm 2330-2350		2340-2360	
Carreggiata anteriore min.- max.	mm 1600-2100		1600-2100	
Carreggiata posteriore min.- max.	mm 1600-2100		1600-2100	
Peso con telaio di sicurezza 2RM-DT	kg 3350		3600	

**TRASMISSIONE**

Frizione cambio	disco singolo, autoregolabile, comando idrostatico
Cambio meccanico 5 marce sincronizzate 3 gamme	15 AV + 15 RM
Cambio meccanico 5 marce sincronizzate 4 gamme con super-riduttore	20 AV + 20 RM
Velocità massima	km/h 40
Inversore	meccanico sincronizzato
Bloccaggio differenziale post.	meccanico
Lubrificazione	forzata

**FRENI E STERZO**

Frenatura	a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote
Freno di stazionamento	multidisco in bagno d'olio ad azionamento meccanico
Guida idrostatica	di tipo reattivo con pompa dedicata
Angolo di sterzata	50° (DT) 55° (2RM)

**P.T.O. POSTERIORE**

Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Velocità	giri/min. 540-540 ECO-1000-1000 ECO
Comando	PTO sincronizzata elettroidraulico a pulsante

**SOLLEVATORE IDRAULICO**

Sollevatore posteriore	meccanico
Capacità max. di sollevamento	kg 4200
Portata della pompa	l/min. 56
Distributori idraulici ausiliari	n° vie 4/6

Attacco a 3 punti (stegoli e terzo punto)	rotule fisse ad aggancio automatico
Tirante DX e terzo punto	a regolazione meccanica

**POSTO GUIDA**

Piattaforma	a tunnel sospesa su silent-block
Telaio di sicurezza	a quattro montanti a due montanti reclinabile
Strumentazione	digitale
Poltroncina di guida	a regolazione meccanica con cintura di sicurezza

**CAMBIO MECCANICO 15 AV + 15 RM - VELOCITÀ IN KM/H A 2350 GIRI/MIN. MOTORE CON PNEUMATICI POSTERIORI 18,4 R30**

1 L	2 L	3 L	4 L	1 M	5 L	2 M	3 M	4 M	1 V	5 M	2 V	3 V	4 V	5 V
1,19	1,6	2,129	3,033	3,79	4,089	5,097	6,782	9,658	11,474	13,024	15,433	20,533	29,242	39,431

**CAMBIO MECCANICO 20 AV + 20 RM - VELOCITÀ IN KM/H A 2350 GIRI/MIN. MOTORE CON PNEUMATICI POSTERIORI 18,4 R30**

1 R	2 R	3 R	4 R	1 L	5 R	2 L	3 L	4 L	1 M	5 L	2 M	3 M	4 M	1 V	5 M	2 V	3 V	4 V	5 V
0,423	0,569	0,757	1,078	1,19	1,454	1,6	2,129	3,033	3,79	4,089	5,097	6,782	9,658	11,474	13,024	15,43	20,53	29,24	39,43

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Codice: 308.8170.1.4-1 - 01/11 - CFV

**SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH**

Deutz-Fahr-Straße 1 \_ D-89415 Lauingen \_ Germany \_ [www.samedeutz-fahr.de](http://www.samedeutz-fahr.de)

**SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.**

Viale Cassani, 15 \_ 24047 \_ Treviglio (BG) \_ Italy \_ Ph: +39 0363 4211 \_ [www.samedeutz-fahr.com](http://www.samedeutz-fahr.com)



**EVOLVING AGRICULTURE.**