

AGROCLIMBER F

400 • 410



EVOLVING AGRICULTURE.

DATI TECNICI	Versione	AGROCLIMBER F 400			AGROCLIMBER F 410										
		C	N	M	N	M	M								
MOTORE		SDF TIER III ENGINE													
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	4/4000			4/4000										
Aspirazione		Turbo/Intercooler			Turbo Intercooler										
Potenza omologata a regime nominale (2000/25/CE)	CV/kW	85/62,5			95/70										
Potenza massima (2000/25/CE)	CV/kW	85/62,5			95/70										
Regime nominale	giri/min.	2200			2200										
Coppia max.	Nm	345			373										
Regime di coppia max.	giri/min.	1600			1600										
Incremento di coppia	%	27,2			23,1										
Raffreddamento		liquido-olio													
Regolazione motore		elettronica													
Filtro aria		a secco con cartuccia di sicurezza ed eiettore polveri													
Marmitta sottocofano		con scarico laterale sottopedana													
Capacità serbatoio gasolio	litri	90													
CINGOLATURA															
Catenarie		a secco													
Rulli e ruote tendicingolo		semilubrificate / lubrificate													
Rulli di appoggio per cingolo	n°	5													
Rulli di sostegno per cingolo	n°	1													
Suole per cingolo	n°	37													
Copricarrelli		in lamiera													
Larghezza suole	mm	310	360	400	360	450									
Superficie di appoggio	cm²	8990	10454	11600	10454	13032									
Zavorre anteriori		8 zavorre frontali da 40 kg cadauna 2+2 zavorre laterali da 40 kg cadauna													
DIMENSIONI E PESI															
Lunghezza	mm	3445			3407										
Larghezza	mm	1360	1460	1750	1460	1800									
Carreggiata	mm	1050	1100	1350	1100	1350									
Altezza al piano sedile	mm	1070													
Altezza al cruscotto	mm	1430													
Luce libera da terra	mm	250													
Passo	mm	1650													
Peso	kg	4283	4335	4514	4335	4630									
TRASMISSIONE															
Frizione cambio		monodisco a secco													
Cambio meccanico 4 marce sincronizzate per 2 gamme + mini-riduttore (vel. min.: 1,33 km/h)		16 AV + 16 RM													
Cambio meccanico 4 marce sincronizzate per 2 gamme + super-riduttore (vel. min.: 0,61 km/h)		16 AV + 16 RM													
Inversore		meccanico sincronizzato													
P.T.O. POSTERIORE															
Frizione		monodisco a secco													
Velocità	giri/min.	540-540 ECO													
Comando		servocomando idraulico													
FRENI E STERZO															
Frizioni laterali di sterzo		a dischi multipli in bagno d'olio a comando idrostatico servoassistito													
Frene di sterzo		a nastro in bagno d'olio a comando idraulico servoassistito													
Comando frizioni freni		in sequenza mediante leva sotto il cruscotto													
Frene di servizio		con comando a pedale													
SOLLEVATORE IDRAULICO															
Sollevatore posteriore		meccanico con controllo di sforzo, posizione e misto													
Capacità max. di sollevamento	kg	3000													
Portata delle pompe	l/min.	50 + 24 con doppia pompa													
Distributori idraulici ausiliari	n° vie	6/8 con regolatore di flusso e duplicate anche anteriormente													
Attacco a tre punti Heavy Duty (stegoli e terzo punto)		ad aggancio fisso ad aggancio automatico													
POSTO GUIDA															
Piattaforma		sospesa su silent-block													
Telaio di sicurezza		reclinabile													
Leve cambio		alla destra del conducente													
Leva inversore		alla sinistra del conducente													
Poltroncina di guida		a regolazione meccanica con cintura di sicurezza a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza													
CAMBIO 16 AV+16 RM CON INVERSOE E MINI-RIDUTTORE - VELOCITÀ IN KM/H A 2200 GIRI/MIN. MOTORE															
1 L min	1 L	2 L min	2 L	3 L min	3 L	4 L min	4 L	1 V min	1 V	2 V min	2 V	3 V min	3 V	4 V min	4 V
1,25	1,50	1,62	1,95	2,09	2,52	3,07	3,70	3,97	4,78	5,17	6,22	6,67	8,03	9,82	11,82
CAMBIO 16 AV+16 RM CON INVERSOE E SUPER-RIDUTTORE - VELOCITÀ IN KM/H A 2200 GIRI/MIN. MOTORE															
1 L SR	2 L SR	3 L SR	4 L SR	1 L	1 V SR	2 L	2 V SR	3 L	3 V SR	4 L	4 V SR	1 V	2 V	3 V	4 V
0,43	0,56	0,73	1,07	1,50	1,84	1,95	2,39	2,52	3,08	3,70	4,25	4,78	6,22	8,03	11,82

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

N.B.: LE VELOCITÀ IN RETROMARCIA SONO LEGGERMENTE SUPERIORI RISPETTO ALLE CORRISPONDENTI IN MARCIA AVANTI

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
Codice: 308.308.8168.1.4-2 - 05/11 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.
Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviso (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com



EVOLVING AGRICULTURE.